

ksitex

www.E-texnika.ru



Фены настенные

для отелей, бассейнов и фитнес центров

F-2000 H белый



Мощность, Вт 1200
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 15
 Производительность, м³/ч 80
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 0,6
 Размеры (В*Ш*Г), мм 230*90*148

F-2000 E белый, с розеткой



Мощность, Вт 1200
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 15
 Производительность, м³/ч 80
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 0,75
 Размеры (В*Ш*Г), мм 220*180*95

F-1400 WC



белый

F-1400 SC



серебряный

F-1400 BC



черный

Мощность, Вт 1400
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 17
 Производительность, м³/ч 82
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 0,8
 Размеры (В*Ш*Г), мм 230*108*135

F-1400 WS



белый

F-1400 SS



серебряный

F-1400 BS



черный

с розеткой для бритвы

Мощность, Вт 1400
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 17
 Производительность, м³/ч 82
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 1,25
 Размеры (В*Ш*Г), мм 250*290*145

F-1400 ION С ионизатором воздуха, белый



Мощность, Вт 1400
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 17
 Производительность, м³/ч 82
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 0,9
 Размеры (В*Ш*Г), мм 250*280*140

F-1400 WL белый, с LED подсветкой



Мощность, Вт 1400
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 17
 Производительность, м³/ч 82
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 0,8
 Размеры (В*Ш*Г), мм 250*280*140

F-1400 WCL белый, с LED подсветкой



Мощность, Вт 1400
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 17
 Производительность, м³/ч 82
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 0,78
 Размеры(В*Ш*Г), мм 230*108*135

F-1600 W белый



Мощность, Вт 1600
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 18
 Производительность, м³/ч 85
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 0,76
 Размеры(В*Ш*Г), мм 250*280*140

F-1600 WS белый, с розеткой



Мощность, Вт 1600
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 18
 Производительность, м³/ч 85
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 1,27
 Размеры(В*Ш*Г), мм 250*280*140

F-1800 W белый



Мощность, Вт 1800
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 20
 Производительность, м³/ч 87
 Количество режимов 2
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 0,85
 Размеры(В*Ш*Г), мм 210*250*145

F-2000 D белый, с розеткой и регулировкой температуры



Мощность, Вт 1000
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 15
 Производительность, м³/ч 87
 Количество режимов 1
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 2
 Размеры(В*Ш*Г), мм 600*208*125

F-2000 A1 белый, с розеткой +сушилка для рук



Мощность, Вт 800-1200
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 15
 Производительность, м³/ч 87
 Количество режимов 1
 Класс защиты IPX4
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 1,75
 Размеры(В*Ш*Г), мм 650*182*145

F-2000 B белый, с регулятором температуры



Мощность, Вт 900
 Напряжение сети, В 220
 Скорость потока, м/с 15
 Производительность, м³/ч 80
 Количество режимов 1
 Класс защиты IPX1
 Материал корпуса Пластик
 Уровень шума, Дб 65
 Вес, кг 1,4
 Размеры(В*Ш*Г), мм 500*250*110