"ІСЕ" ДИЗАЙН



Ice 100 Ice 125 Ice 150

Назначение

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

Использование

- □ Жилые помещения
- □ Квартиры, дома
- □ Офисные помещения
- □ Подсобные помещения
- □ Торговые помещения
- Рестораны
- □ Рабочие места
- □ Лечебные учреждения
- Детские сады

Особенности

- □ Настенный монтаж
- □ Бесшумная крыльчатка
- □ Простота обслуживания
- □ Продолжительный непрерывный режим работы
- □ Двигатель на подшипниках качения
- □ Лицевая панель из стекла (6 вариантов)
- □ Гарантия 5 лет





















Габаритные и монтажные размеры



Тип	Размеры, мм					
	a	b	С	D	е	
Ice 100	183	120	151	100	58	
Ice 125	205	140	156	125	58	
Ice 150	233	165	173	150	58	

Основные технические параметры



Параметры	Ice 100	Ice 125	Ice 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Производительность, м ³ /ч	105	185	298
Уровень шума, дБ(А)	37	38	40
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- □ Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- □ Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- □ Требованиям ДСТУ.

По степени защиты соответствуют ІР 24.



Упаковка

