

## Кабель силовой 3х1.5 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий плоский (Энергокабель)

Энергокабель

Артикул: ВВГнг (А)-П 3х 1.5ок (N,PE) Энергокабель Код: 00000062793

**Цена для вас:**

**29.90 р.**



Расшифровка кабеля ВВГнг (А)-П:

В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластика.

В - Оболочка из поливинилхлоридного пластика.

Г - Отсутствие защитных покровов.

нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.

(А) - категория пожарной безопасности.

П - Плоский.

Область применения ВВГнг (А)-П:

кабели ВВГнг (А)-П предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ и 1 кВ номинальной частоты 50 Гц;

для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;

кабели ВВГнг (А)-П не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях);

кабели марки ВВГнг (А)-П не распространяют горение при прокладке в пучках.

Технические данные ВВГнг -П:

Рабочее напряжение, кВ 0.66 или 1

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С от - 50 до + 50

Минимальный радиус изгиба при прокладке, диам. кабеля 7.5

Кабели прокладываются при температуре:

(без предварительного подогрева), °С не ниже - 15

Конструкция ВВГнг (А)-П:

Жила - медная однопроволочная, круглой формы.

Изоляция - ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).

Расположение жил - изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости.

Оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести.

**Технические характеристики**

Марка кабеля/провода: ВВГнг

Макс. температура проводника: 70 °С

Количество жил (общее): 3

Класс проводника: Класс 1 (однопроволочная жила)

Материал внешн. оболочки: Поливинилхлорид (ПВХ/PVC)

Материал проводника: Медь (Cu) без покрытия

Цвет внешн. оболочки: Черный

Номин. напряжение U (линейное): 660 В

Заземляющая жила: да

Свинцовая оболочка: нет

Маркировка жил: Цвет

Изоляция жилы: Поливинилхлорид (ПВХ/PVC)

Номин. сечение проводника: 1.5 мм<sup>2</sup>

Модель/исполнение: Плоская (-ий)

: 1.5 мм<sup>2</sup>

**Кабель силовой 3х1.5 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий плоский (Энергокабель) в наличии в наших магазинах:**

Адрес	Наличие	Режим работы
Екатеринбург, пер. Мельковский, 5	> 100	пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Екатеринбург, ул. Фучика, 1	> 100	пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Екатеринбург, ул. Ясная, 28	> 100	пн-пт 08.30-20.00; сб-вс 10.00-19.00
Екатеринбург, ул. Хохрякова, 39	> 100	пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Екатеринбург, ул.		



Краснолесья, 123

---



	> 100	пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Тюмень, ул. Максима Горького, 68/3	> 100	пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Тюмень, ул. Ямская 87а	> 100	пн-пт 09.00-18.00; сб 10.00-17.00; вс вых.
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 152	> 100	пн-пт 09.00-19.00; сб 10.00-17.00; вс вых.
Челябинск, Свердловский проспект, 35а	> 100	пн-пт 09.00-19.00; сб 10.00-17.00; вс вых.