

Кабель силовой 3х2.5 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий круглый (Энергокабель)

Энергокабель

Артикул: ВВГнг (А) 3х2.5ок (N,PE) Энергокабель Код: 00000140353

Цена для вас:**48.90 р.**

Расшифровка кабеля ВВГнг (А):

В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластика.

В - Оболочка из поливинилхлоридного пластика.

Г - Отсутствие защитных покровов.

нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.

(А) - категория пожарной безопасности.

Область применения ВВГнг (А):

кабели ВВГнг (А) предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ и 1 кВ номинальной частоты 50 Гц;

для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;

кабели ВВГнг (А) не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях);

кабели марки ВВГнг (А) не распространяют горение при прокладке в пучках.

Технические данные ВВГнг (А):

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С от - 50 до + 50

Минимальный радиус изгиба при прокладке, диам. кабеля 7.5

Кабели прокладываются при температуре :

(без предварительного подогрева), °С не ниже - 15

Конструкция ВВГнг (А):

Жила - медная однопроволочная, круглой формы.

Изоляция - ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).

Расположение жил - изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости.

Оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести.

Кабель силовой 3х2.5 кв.мм медный 0,66 кВ с ПВХ изоляцией негорючий круглый (Энергокабель) в наличии в наших магазинах:

Адрес	Наличие	Режим работы
Екатеринбург, пер. Мельковский, 5	от 10 до 100	пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Екатеринбург, ул.Хохрякова, 39	от 10 до 100	пн-пт 09.00-19.00; сб-вс 10.00-18.00
Тюмень, ул.Ямская 87а	> 100	пн-пт 09.00-18.00; сб 10.00-17.00; вс вых