



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 246

на жидкий препарат «Бэ-Икс 50» линии «Food's»

# ВХ 50

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТ

### Назначение:



Препарат для смазки конвейерных и транспортёрных лент из полимерных материалов и нержавеющей стали централизованными автоматическими системами на линиях розлива в ламинированную картонную упаковку, пластиковые бутылки и металлические банки на пищевых производствах молочной, безалкогольных напитков, пивоваренной, винодельческой и др. отраслей.

### Свойства:

Жидкий нейтральный готовый к применению препарат умеренной пенности. Защищает картон от намокания. Не закупоривает подающие форсунки. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства сохраняются.

### Способ применения:




Промыть систему дозирования! Не разбавлять! Дозировочный цикл: 1 подача в течение 15-30сек каждые 0,5-1ч.

### Основные характеристики:

**Состав:** ПАВ, силикон, консерванты, вода.

**Плотность:** 1,00 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

**Значение pH:** 6,5±0,5



### Меры предосторожности:



**Осторожно!** Использовать резиновые перчатки. Избегать проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

### Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов.

**Срок годности:** 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

### Логистические данные:

| Артикул  | Тара, л | EAN-13        | Кол-во в уп., шт | ITF-14 |
|----------|---------|---------------|------------------|--------|
| 246-20   | 20      | 4640007977835 | -                | -      |
| 246-200  | 200     |               | -                | -      |
| 246-1000 | 1000    |               | -                | -      |