

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 219**

на жидкий препарат «Ка-Эф-219 Фосфорик» линии «Food's»

# KF-219 Phosphoric

МОЮЩИЙ СИЛЬНОКИСЛОТНЫЙ ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ НА ОСНОВЕ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

**Назначение:**

Препарат для наружной мойки трубопроводов, ёмкостей и др. оборудования, а также тары, полов и стен на пищевых производствах. Рекомендуется для чистки камер душирования на мясных производствах.


**Свойства:**

Жидкий сильнокислотный пенный концентрат против ржавчины, водного и молочного камня, накипи, извести, а также жировых и др. загрязнений на нержавеющей стали, алюминии, керамике и др. кислотостойких поверхностях. Образует стабильную пену. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

**Способ применения:**

Применять 5-10% раствор. Температурный режим мойки 20-60°C. Использовать с пенообразующим оборудованием, замачиванием или вручную.

**Примечание:** после мойки поверхности из цветных металлов промывать водой или нейтрализовать щелочным средством для предотвращения коррозии! Оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, температуре воды и др. условиям мойки.

**Основные характеристики:****Состав:** ПАВ, кислоты, вода.**Плотность:** 1,33 г/см<sup>3</sup> при 20°C.**Значение pH 1%-раствора:** 2,0±0,5**Меры предосторожности:**

**Опасно!** Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не применять на оцинкованных и медных поверхностях! Не смешивать со щелочными препаратами!*

**Хранение:**

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов.

**Срок годности:** 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

**Логистические данные:**

Артикул	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
219-20	20	4640007977149	-	-
219-200	200		-	-
219-1000	1000		-	-