

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 327

на жидкий препарат «Ка-Эл-327 Бойлер Стоун Ремувер» линии «Food's»

KL-327 Boiler Stone Remover

МОЮЩИЙ СИЛЬНОКИСЛОТНЫЙ НИЗКОПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОТЛОВОГО КАМНЯ

Назначение:

Препарат для чистки паровых котлов, систем циркуляции холодной и сточной воды, бутылко- и таромоечных машин, пластинчатых аппаратов и др. оборудования на пищевых производствах.

Свойства:

Жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат против котлового камня, накипи и ржавчины, а также жировых загрязнений на нержавеющей стали и др. кислотостойких поверхностях. Существенно снижает воздействие кислоты на металл. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

Приготовить 5-7%-раствор, при сильных загрязнениях 20-25%-раствор, и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 10-40°C. Использовать для циркуляционной, аппаратной и СИР-мойки, замачиванием и вручную.

Примечание: после обработки поверхности промывать водой до полного удаления остатков препарата. Оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, температуре воды и др. условиям мойки.

Основные характеристики:

Состав: ПАВ, кислоты, специальных добавки и вода.

Плотность: 1,14 г/см³ при 20°C.

Значение pH 1%-раствора: 1,0±0,5

**Меры предосторожности:**

Опасно! Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. Избегать вдыхания паров, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. **Не применять на алюминии, цветных металлах, оцинкованных и луженых поверхностях!** Не смешивать с другими препаратами!

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов. **Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева >30°C!**

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
327-20	20	4640007977255	-	-
327-200	200		-	-
327-1000	1000		-	-