

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 223**

на жидкий препарат «Ка-Эл-Дэ-223 Кват Фосфорик» линии «Food's»

# KLD-223 Quat Phosphoric

**МОЮЩИЙ СИЛЬНОКИСЛОТНЫЙ НИЗКОПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ  
НА ОСНОВЕ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ И С СОДЕРЖАНИЕМ ЧАС****Назначение:**

Препарат для мойки трубопроводов, тары, ёмкостей и др. оборудования на пищевых производствах, в организациях общественного питания.

**Свойства:**

Жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат против ржавчины, водного и молочного камня, накипи, извести, а также жировых и белковых загрязнений на нержавеющей стали, алюминии, пластике, резине и др. кислотостойких поверхностях. Уничтожает патогенные микроорганизмы. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

**Способ применения:**

Приготовить 0,5-2%-раствор. Температурный режим СІР-мойки t 30-85°C, время циркуляции 30-60мин. Использовать для циркуляционной, аппаратной, СІР-мойки или мойки замачиванием.


**Примечание:** после обработки поверхности промывать водой до полного удаления остатков препарата. Оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, температуре воды и др. условиям мойки.

**Основные характеристики:**

**Состав:** ПАВ, кислоты, комплексоны, дидецилдиметиламмоний хлорид, вода.

**Плотность:** 1,33 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

**Значение pH 1%-раствора:** 2,0±0,5

**Меры предосторожности:**

**Опасно!** Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не смешивать со щелочными и хлорсодержащими препаратами!*

**Хранение:**

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов.

**Срок годности:** 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

**Логистические данные:**

Артикул	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
223-20	20	4640007977316	-	-
223-200	200		-	-
223-1000	1000		-	-