

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 239**

на жидкий препарат «Пэ-Ка-Эл-239 Нейтрализер» линии «Food's»

# PKL-239 Neutralizer


СИЛЬНОКИСЛОТНЫЙ НИЗКОПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ, ДОБАВКА-НЕЙТРАЛИЗАТОР

**Назначение:**

Препарат-добавка для нейтрализации солей жёсткости и щелочных остатков при машинной мойке бутылочной стеклотары, а также в оборотных водных системах и ваннах на пищевых производствах различных отраслей.

**Свойства:**

Жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат против минеральных отложений. Нейтрализует избыточную щёлочность. Стабилизирует жёсткость воды и предотвращает отложение солей. Обеспечивает полное смывание щёлочи со стеклянных бутылок, придавая им блеск. Пожаро- и взрывобезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

**Способ применения:**

Настроить дозирование в проточную воду зон ополаскивания из расчёта 0,002-0,01% раствора. Температурный режим применения 20-85°C. Контроль осуществлять измерением значения pH при норме  $\geq 8,0$ .

**Примечание:** обеспечивать полное растворение добавки в потребляемом объёме воды. Оптимальную концентрацию определять по жёсткости и температуре воды, значению pH, величине водопотока и др. условиям мойки.

**Основные характеристики:**

**Состав:** кислоты, специальные добавки, вода.

**Плотность:** 1,37 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

**Значение pH 1%-раствора:** 1,0±0,5

**Меры предосторожности:**

**Опасно!** Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не смешивать со щелочными и хлорсодержащими препаратами!*

**Хранение:**

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов.

**Срок годности:** 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

**Логистические данные:**

Артикул	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
239-20	20	4640007977965	-	-
239-200	200		-	-
239-1000	1000		-	-