



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 027

на гель «Аксель-11 Универсал» линий «Cleaning» и «Carpet»

# AXEL-11 Universal

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

**Назначение:**

Препарат для удаления пятен и чистки различных поверхностей. Применимо для мойки и придания блеска полам из ПВХ-линолеума, древесины, ламината и паркета; для чистки кожаной обивки любого цвета; для чистки кухонных поверхностей от жиров и копоти; для стирки рабочей одежды.

**Область применения:**

Организации общественного питания, торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в быту.

**Свойства:**

Гелеобразный щелочной низкопенный концентрат с цитрусовым ароматом против жировых, улично-бытовых и др. загрязнений, в т.ч. жевательной резинки, пятен битума, бензина, керосина, смолы, чернил на текстильных и любых твердых поверхностях. Обладает бактерицидными свойствами. Пожаро- и взрывобезопасный. Возможно изменение цвета препарата. Замерзает, после размораживания (≤ 3-х циклов!) свойства сохраняются.

**Способ применения:**

Энергично встряхнуть бутылку! Проверить стойкость красителя ткани на незаметном участке! Температурный режим применения 20-60°C. Использовать вручную.

1. Для удаления жевательной резинки: нанести концентрат на загрязнение, через 5-10мин размягнуть острым предметом, ещё через 5мин удалить салфеткой, промыть водой и дать высохнуть.

2. Для удаления др. пятен: нанести концентрат на пятно, размягнуть острым предметом, через 3-5мин удалить остатки влажной салфеткой, промыть, высушить и пропылесосить.

3. Для чистки кожаной обивки: нанести на чистую салфетку, растереть по обивке, излишки удалить чистой салфеткой и вытереть насухо. Распылить Axel-5 для удаления пигментных пятен и вытереть насухо. Нанести Olex-3 или Olex-7 для кондиционирования кожи.

4. Для стирки рабочей одежды: добавить в ёмкость с водой из расчёта **максимального разбавления** 1:100 (10мл+990мл воды=1л 1%-раствора), при сильных загрязнениях - 1:10 (100мл+900мл воды=1л 10%-раствора), замочить одежду на ≥30мин, далее выстирать и прополоскать.

5. Для удаления жира и копоти: **максимальное разбавление** 1:250 (4мл+996мл воды=1л 0,4%-раствора), нанести на поверхность, через 5-10мин смыть водой.

6. Для мойки и придания блеска полам из ПВХ-линолеума, ламината, паркета и др.: **максимальное разбавление** 1:200 (5мл+995мл воды=1л 0,5%-раствора), нанести на поверхность и вытереть насухо.

*Примечание: Оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, жёсткости и температуре воды, типу поверхности и др. условиям чистки.*

**Основные характеристики:**

**Состав:** вода, растворители, щелочная добавка, 5%<KPAВ <15%.

**Плотность:** 0,95 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

**Значение pH 1%-раствора:** 10,0±0,5

**Меры предосторожности:**

**Осторожно! Беречь от детей!** Использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать проглатывания и попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

**Хранение:**

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препаратов.

**Срок годности:** 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

**Логистические данные:**

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
027-02	0,2	4640007973639	20	14640007973636
027-05	0,5	4610014460033	20	24610014460037