



ARTIC 405 CN



ARTIC N



ARTIC-400 R



ARTIC-405 PM



ARTIC-405 PRC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Расход воздуха (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Рег. таймер	Кол-во скор.	Дистанц. пульт управл.	Положение вентилятора		Тепловая защита двигателя	Ручка для переноски	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)	
									Регулир. наклон	Фикс./ Вращение					Ø Крыльч.	Высота
НАСТОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ																
Artic-255 N	230	35	1.105/1.056	3,2	48		2		•	•	•	•	Серый	2,1	230	420
Artic-305 N	230	35	1.735/1.511/1.105	2,7	50		3		•	•	•	•	Серый	2,8	300	500
Artic-405 N	230	50	4.225/3.403/2.530	3,8	55		3		•	•	•	•	Серый	3,2	400	590
НАПОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ																
Artic-405 CN	230	50	4.225/3.403/2.530	3,8	55		3		•	•	•	•	Серый	5,5	400	1140 - 1340
НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ																
Artic-405 PM	230	50	4.225/3.403/2.530	3,8	55	10...180 мин.	3		•	•	•		Серый	5	400	560
Artic-405 PRC	230	50	4.225/3.403/2.530	3,8	55	1...8 ч.	3	•	•	•	•		Серый	5	400	560
ПОДПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ																
Artic-400 R	230	60	1.050/950/760	1300/1100/900	41		3			360°	•		Серый	6	400	350