



ДхШхВ (мм): 86 x 80 x 50

THE 16/4 A

Настенный капиллярный термостат.
 Параметры электропитания:
 1ф - 230 В - 50 Гц
 Класс защиты IP54.
 Макс. ток: 4А (индуктивная нагрузка).
 Температурный диапазон: 0°C...+40°C.
 Погрешность: ± 0.75°C.



ДхШхВ (мм): 85 x 125 x 58

THE-F

Капиллярный термостат защиты от замерзания водяного воздушонагревателя.
 Класс защиты IP30.
 Макс. ток: 16А (1ф - 230 В - 50 Гц).
 Температурный диапазон: -18°C...+13°C.
 Длина капиллярной трубки: 3 м.



ДхШхВ (мм): 32 x 10 x 20

ZN 62

Таймер для бытовых вентиляторов.
 Задержка запуска: 1 мин.
 Время работы: 6 мин.
 Макс. активная нагрузка – 2.5 А
 Макс. индуктивная нагрузка – 1.6 А



ДхШхВ (мм): 110 x 57 x 80

DPS

Дифференциальные реле давления. Дифференциальные реле давления применяются в системах автоматике для контроля работы вентилятора и сигнализации о засорении фильтра.
 Класс защиты: IP54.

Модель	ΔP
PRESOSTATO DPS 2-30	20 - 300 Па
PRESOSTATO DPS 10-100	100 - 1000 Па
PRESOSTATO DPS 100-500	1000 - 5000 Па