

Вентиляторы в акустическом корпусе

Серия IRAB/IRAT

Изготавливаются из оцинкованной листовой стали. Огнестойкая звукоизоляция из стекловолна толщиной 50 мм.

Лопастни крыльчатки загнуты назад.

Двигатель и крыльчатка крепятся изнутри к крышке люка, что облегчает их техническое обслуживание.

Двигатель:

IP55, класс F;

электрическое питание -- 230 В, 50 Гц (однофазные), 400 В, 50 Гц (трехфазные).




Применение



Парковки



Кухни



Сварочные работы

Технические характеристики

Модель	Скорость, об./мин.	Потребляемая мощность, Вт	Макс. ток потребл., А	Макс. производит., м3/ч
IRAB/4-315 A	1375	500	2,10	3390
IRAT/4-315 A	1365	475	1,10	3450
IRAB/4-315 B	1235	735	3,00	4080
IRAT/4-315 B	1330	760	1,50	4400
IRAB/4-355	1315	795	3,35	4970
IRAT/4-355	1350	745	1,45	4940
IRAT/4-400A	1350	1100	1,90	6690
IRAT/4-400B	1265	2220	3,85	9120

Адрес центрального офиса официального партнера Soler&Palau в России компании Благовест:
141006, Мытищи МО, проезд 497, владение 1, строение 3.

Телефоны: (495) 645-82-88, 645-82-89. Факс: (495) 660-86-58. Почта: info@blagovest.ru.

www.blagovest.ru